

FUD 09

TOKLA Clean

Schlamm-, Schmutz- und Flockungsmittel

FUD 09 ist ein Spezial Flockungsmittel für
Kanalisationsleitungen und Kühltürmen

FUD 09

Ein wirtschaftliches Produkt zur Förderung und Verbesserung des aeroben Abbauleistung. FUD 09 ist eine konzentrierte Bio-Polyaluminiumchloridlösung mit Schönungsmittelzusatz.

1. Einsatzbereiche:

- Flockung von Trübstoffen
- Verbesserung des Absetzeigenschaften des Belebtschlammes
 - Weitgehende Feststoffeliminierung
 - Verhinderung von Feinflockenabtrieb
- Senkung des BSB 5 - CSB - Ablaufwerte
 - Senkung des Schlammindex
- Verbesserung des Phosphateliminierung
 - Bekämpfung von Fadenbakterien
 - Minderung der Schaum- und Blähschlamm-Bildung sowie Verhinderung von Schlammabtrieb.
- Dispergiert Ablagerungen
- Wirkt hervorragend in der Glasindustrie und verhindert das Festsetzen des Schleifstaubes.
- Verhindert in Lackierereien den Lackansatz im Absetzbecken.



Anwendung

Je nach Anfall flockfähiger Verunreinigungen empfehlen wir folgende Dosierung von FUD 09 auf je 1000 l Wasser:

Bindung von Schleifstaub, Zugabe in Naßlackiereinrichtungen **3 l bis 4 l**

Wasserkreisläufe, Rohrleitungen, Flockung von Verunreinigungen in Rohren und Druckschläuchen **3 l bis 4 l**

Abwasseranlagen (je nach Anfall flockfähiger Verunreinigungen) **1 l bis 1,5 l**

Kühltürme (je nach Anfall flockfähiger Verunreinigungen) **0,25 l bis 1 l**

FUD 09 hat eine hohe Standleistung. Bei nachlassender Flockleistung geringe Nachdosierung vornehmen. FUD 09 vor Zugabe stets mit etwa gleicher oder etwas höherer Menge Wasser vorverdünnen.

Vorteile

Intensive Flockungswirkung selbst bei geringer Dosierung.

Aufgrund der Produktzusammensetzung universell einsetzbar.

Erleichtert industrielle Prozesse, bei denen Schwebstoffe stören.

Enthält keine abwasserstörenden Inhaltsstoffe