

TOKLA Clean

Keramik Pasten Spray

Frei von Metallpigmenten

FCKW- frei und CKW- frei

Keramik Pasten Spray

Verhindert langfristig Korrosion, Oxidation, Festbrennen, Festrosten, Kaltverschweißen und Verschleiß.

Einsatz bei extrem hohen und niedrigen Temperaturen sowie unter hohem Druck

- * hitzbeständig bis ca. +1.400 °C
- * kältebeständig bis ca. -40 °C
- * hochbelastbar

- hohe Haftfestigkeit

- beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, Dämpfe, vielen Säuren und Laugen

- erleichtert die Demontage, selbst nach langen Betriebszeiten und unter ungünstigen Bedingungen

Findet Anwendungsmöglichkeiten in der gesamten Industrie, KFZ-Werkstätten, Bau- und Landmaschinen, städt. Versorgungsbetrieben, Schifffahrt usw.

Metallfreies Bremsenmontagemittel, verhindert Festbrennen, Festfressen sowie Quietschgeräusche an Bremsbelägen und -klötzen. Sehr gut für ABS-Systeme geeignet.

Für hochbelastete Gleitflächen, Schraub- und Steckverbindungen, Auspuffverschraubungen, Zündkerzen, Ketten- und Zahnräder, Kessel- und Ofenverschraubungen, usw., usw.,



400 ml



Anwendung:

Dose ca. 30 Sekunden kräftig schütteln bis die Rührkugel in der Dose hörbar ist.

Zu behandelnde Teile reinigen und entfetten (Sinco Speed D), Gewinde und Flächen gleichmäßig und dünn aus ca. 25 cm Entfernung besprühen.

Beim Einsatz an Bremsklötzen:

Rückseite kurz einsprühen und ablüften lassen. Nach Verwendung Dose mit Ventil nach unten halten und kurz saubersprühen.

Frei von Metallpigmenten, graphitfrei, molybdänfrei, frei von schermetalhaltigen Zusätzen.



Vorteile

- hitzbeständig bis ca. +1.400 °C
- kältebeständig bis ca. -40 °C
- hochbelastbar
- hohe Haftfestigkeit