


Zink-Spray hell

Zink-Spray hell ist ein hochleistungsfähiger Korrosionsschutz. Denn gerade nach der Bearbeitung feuerverzinkter Oberflächen durch Bohr-, Schmiede- oder Schweißarbeiten ist der Korrosionsschutz unverzichtbar. Das helle Zink-Spray hell trocknet schnell (nach ca. 15 bis 30 Minuten staubtrocken), haftet gut und schützt auch stark beanspruchte Oberflächen auf Dauer. Es widersteht selbst Hitze von +650°C und ist abriebfest. Widrige Witterung kann ihm nichts anhaben. Sehr gut geeignet für Stahlkonstruktionen, Schmiedeteile, Einzäunungen, Leitplanken sowie Heizungs- und Lüftungsschächte. Zink-Spray hell kann ohne weitere Zwischenschicht direkt überlackiert werden.



Anwendung

Oberfläche gut reinigen und trocknen. Fett und Schmutz entfernen. Dose etwa 2 Minuten lang gut schütten. Zink-Spray hell gleichmäßig aufsprühen. Sprühventil nach Gebrauch freisprühen.

Vorteile

- perfekt haftend, schnelltrockend
- Temperaturstabil bis mind. +650°C, abriebfest und witterungsbeständig
- direkt überlackierbar und durchschweißbar

